

PINTURA METALIZADA

Es un esmalte acrílico en aerosol de alta calidad, con secado rápido y de excelente adherencia, resistente a rayos ultravioleta, formulado con excelentes materiales.

Es ideal para trabajos decorativos.

APLICACIONES

Sobre superficies de madera, metal, papel y cerámica.

INSTRUCCIONES DE USO:

- La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa y óxido. Si se va aplicar sobre una superficie ya pintada, se recomienda lijar o eliminar por completo para obtener mejor adherencia.
- Invierta el envase y agítelo (2 minutos aprox).
- Aplique a 30 cm. De distancia de la superficie. Pinte en sentido horizontal de izquierda a derecha. Hágalo en 2 manos permitiendo un secado entre capa y capa (10 minutos aprox).
- Cuando termine de pintar invierta el aerosol y oprima el activador hasta que solo salga gas, para evitar la obstrucción de la válvula.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Temperatura: No mayor a 40° C.

Lugar: Fresco y seco.

Límite de almacenamiento máximo

sugerido: 3 años después de fabricado.

Nota: El producto no debe ser almacenado en cercanías de fuentes de ignición, tales como: equipos de soldadura, eléctricos, generadores de vapor, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES
Presión (psi)	45 +/- 5
Apariencia	Líquido
Secado (min)	5
Brillo(UG)	90 - 100
% de sólidos	22 - 24 / 18 - 22



PRESENTACIÓN
400 ml.

CARACTERÍSTICAS

- Alto poder cubriente.
- Fácil aplicación.
- Buen rendimiento.
- Alto grado de resistencia a temperaturas de 250°C.
- Buena adherencia y durabilidad.
- Uso interior y exterior.
- NO DAÑA LA CAPA DE OZONO.

PRECAUCIONES

- No almacenar cerca de alimentos y bebidas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No perforar ni incinerar el envase.
- Inflamable.
- No dejarlo en el vehículo o la cajuela.
- No exponer el envase a temperaturas mayores a 40°C.

