

ACEITE AFLOJATODO

Auxiliar en la reparación de partes oxidadas, su gran poder de penetración hace que llegue más rápido a lo más profundo, limpiando y lubricando inmediatamente todas las superficies, liberando las piezas atascadas. Ideal para cerraduras, armas, cadenas de motor, bicicletas, instrumentos de pesca, etc; no deja residuos ni sedimentos.

APLICACIONES

- Hogar (puertas, ventanas, cajones, máquinas de coser, bicicletas, cremalleras).
- Estética automotriz.
- Industria.

INSTRUCCIONES DE USO:

Se aplica de manera directa sobre los puntos en los que se haya detectado presencia de óxido o que con su movimiento causan ruidos desagradables.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Temperatura: 40°C.

Lugar: Fresco y seco.

Límite de almacenamiento máximo sugerido: 1 año después de fabricado.

Nota: El producto no debe ser almacenado en cercanías de fuentes de ignición, tales como: humo, soldadura, vapores, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES
Color	Marrón Claro.
Apariencia	Líquido fluido.
Olor	Limón
Presión (psi)	60 +/- 5



PRESENTACION

Aerosol

120 ml. 165 ml. 300 ml. 400 ml.

CARACTERÍSTICAS

- Proporciona anti desgaste.
- Resistencia a la oxidación.
- Excelente anticorrosivo.
- Gran rendimiento y fácil aplicación.

PRECAUCIONES

- No almacenar cerca de alimentos y bebidas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No perforar ni incinerar el envase.
- No dejarlo en el vehículo o la cajuela.
- No exponer el envase a temperaturas mayores a 40°C.



ESTÉTICA
AUTOMOTRÍZ



INDUSTRIAL