

# LIMPIADOR DE MOTORES

Formulado para desengrasar fácil y rápido todo tipo de motores que presentan suciedad y acumulación de grasa. Puede usarlo para limpiar superficies y piezas grasosas.

## APLICACIONES

En talleres automotrices, industria metal mecánica, oficinas, empresas transportistas, cocinas industriales y el hogar.

## INSTRUCCIONES DE USO:

- 1.-Agite el envase y aplique una capa sobre todas las partes a limpiar. Deje actuar por 15 minutos y luego enjuague con agua a presión.
2. Se recomienda cubrir con bolsas plásticas las partes eléctricas que pudieran sufrir por la humedad como el distribuidor.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

**Temperatura:** 40°C.

**Lugar:** Fresco y seco.

**Límite de almacenamiento máximo sugerido:** 1 año después de fabricado.

**Nota:** El producto no debe ser almacenado en cercanías de fuentes de ignición, tales como: humo, soldadura, vapores, etc.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### PARÁMETROS

Color  
Olor  
Apariencia

### ESPECIFICACIONES

Azul  
Característico  
Líquido de fluido



## PRESENTACION

**Aerosol**  
**550 ml.**

## CARACTERÍSTICAS

- Limpiador desengrasante.
- Dieléctrico.

## PRECAUCIONES

- No almacenar cerca de alimentos y bebidas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No perforar ni incinerar el envase.
- No dejarlo en el vehículo o la cajuela.
- No exponer el envase a temperaturas mayores a 40°C.



ESTÉTICA  
AUTOMOTRÍZ



INDUSTRIAL